

表 3 校外实训基地设备

品目号	序号	货物名称	型号	规格	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价	服务期限
1	1	交互智能平板	ITC TV-75820	1. 处理器: Quad-Core A55 四核 1.9GHz; 2. 系统版本: Android 9.0; 3. 内存: 4GB; 4. 存储空间: 32GB; 5. 显示屏尺寸: 75 英寸 (16: 9) ; 6. 画面显示尺寸: 1652.5 (H) ×930.5 (V) mm; 7. 背光灯寿命: ≥50000h; 8. 音频声道: 2.0; 9. 喇叭规格: 2×15W@ 8Ω; 10. 摄像头像素: ≥1200W; 20. 摄像头数量: 1 个; 11. 摄像头视场角: 80° ; 12. 输入端口: HDMI 端口:3 组; VGA 端口:1 组; USB 端口:6 组; TOUCH 端口: 1 组; DP 端口: 1 组; TF 端口: 1 组; RJ45 端口:1 组; AUDIO 端口:1 组; COAX 端口: 1 组; (Mini)CVBS/AUDIO IN 端口: 1 组; (Mini)YPbPr 端口: 1 组; RF 端口: 1 组; 13. 输出端口: TOUCH OUT 端口: 1 组; EARPHONE OUT 端口: 1 组; 14. 通讯端口: RS232 端口: 1 组; 15. 触摸嵌入方式: 内置一体式, 非外挂式; 16. 触摸感应技术: 红外感应识别触摸技术: PC: 20 点/安卓: 16 点 (5 点书写) ;	ITC	广州	广州市保伦电子有限公司	26800.00	1	26800.00	2 年

				<p>17. 书写方式：手指、触摸笔等不透光物体（最小识别物2mm）；</p> <p>18. 输出坐标：32767(W)×32767(D)；</p> <p>19. WiFi：版本：802.11 a/b/g/n/ac；工作频段：2.4G/5G；</p> <p>20. 电源：100-240V~50/60Hz 输入；</p>							
2	OPS 电脑模块 (I7)	ITC TV-8207	<p>1. 支持的操作系统： Windows®7.0/Windows®8.1/Windows®10/linux；</p> <p>2. 处理器：I7-8700T（6核12线程，主频2.40Ghz），芯片组：intel®H110 Express，核显：英特尔® 核芯显卡 630；</p> <p>3. 内存：DDR4-16G；</p> <p>4. 硬盘：SSD-512G；</p> <p>5. I/O 接口：HDMI：1 x HDMI（HDMI-Max.3840 x 1920）；VGA：1 x VGA（VGA-Max.1920 x 1080）；LAN：1(RJ45.千兆)；USB：3 x USB 3.0，3 x USB 2.0；音频：1 x AUDIO OUT，1 x MIC IN；</p> <p>6. 输入电压：DC-IN 12-19V；</p>	ITC	广州	广州市保伦电子有限公司	9200.00	1	9200.00	2年	
3	交互平板智能笔	ITC TV-820SP	<p>1. 笔头：红外触控，</p> <p>2. 数据传输方式：2.4GHzRF 无线技术；</p> <p>3. 接口：Micro USB；</p> <p>4. 电源：内置150mAh 锂电池；</p> <p>5. 工作电流：约10mA；</p> <p>6. 空中传输速率：1Mbps；</p> <p>7. 接收灵敏度：5~-40dBm；</p> <p>8. 工作温度：-30℃~55℃；</p> <p>9. 支持的操作系统：XP/WIM7/WINS/WIN10, Android；</p>	ITC	广州	广州市保伦电子有限公司	500.00	1	500.00	2年	

				10 兼容接口: USB2.0/USB1.1/USB3.0; 11.工作电压: USB 总线供电 (4.5 4.5-5.5V);							
4	PAPA 发射器	ITC TV-820W	1.操作系统: Windows7/8/8.1/10; Mac OS 10.6/10.7/10.8/10.9/10.14; 2.传输延迟: 平均延迟<180ms, 典型值 150ms; 3.功率消耗: DC 5V/500mA; 4.频段: 5GHZ; 5.帧数: 可达每秒 25 帧以上; 6.输出分辨率: 1920×1080; 7.输入分辨率: 1920×1080&3840×2160; 8.噪音级别: 最大 28dBA; 9.音频: 兼容音频; 10.无线传输协议: 802.11 a/ac/b/g/n; 11.无线数据速率: 可达 300Mbps;	ITC	广州	广州市保伦电 子有限公司	1700.00	1	1700.00	2 年	
5	摄像机	ITC TV-620USB	1.输入/输出接口: 2.视频接口: HDMI/USB3.0/USB2.0; 3.音频接口: 1路 Line In3.5mm; 4.控制接口: 1路 RS232 In/ 1路 RS232 Out/ 1路 RS485 In/ 1路 RS485 Out; 5.网络接口: 1路 RJ45; 6.电源接口: JEITA 类型电源插座。 7.电气特征: 8.电源适配器: AC110V-AC220V 转 DC12V/2.5A; 9.输入电压: DC12V(DC11.5-DC12.5V); 10.功耗: 12W(最大)。	ITC	广州	广州市保伦电 子有限公司	1500.00	1	1500.00	2 年	

6	高清视频会议 USB 摄像头内嵌软件	ITC V2.0	<ol style="list-style-type: none"> 1. 软件内嵌于高清视频会议 USB 摄像头, 实现高清视频拍摄采集处理功能; 2. 支持 USB 视频通信协议: UVC 1.0 ~ UVC 1.5; 3. 支持高清 1080P/60 帧视频处理能力; 4. 支持光学变焦处理能力, 支持通过串口实现远程控制; 5. 支持 2D、3D 降噪技术;6) 支持预置位设定及调用功能。 	ITC	广州	广州市保伦电子有限公司	6000.00	1	6000.00	2 年
7	麦克风	ITC TV-S63L	<ol style="list-style-type: none"> 1. 麦克风频响: 100Hz~22kHz; 2. 喇叭频响: 100Hz~22kHz; 3. 喇叭音量: 90dB; 4. 拾音范围: 半径≥4M, 360 度全范围; 5. 接口: USB 接口*1、AUX 接口*1; 6. 摄像头切换键: 终端入会后, 切换控制本地/远端摄像头; 7. 摄像头复位键: 摄像头恢复默认位置; 8. 放大与缩小键: 摄像头放大/缩小; 9. 摄像头方向键: 控制摄像头的方向, 分别为上、下、左、右; 10. 音量键: 音量降低/提高; 11. 闭音键: 喇叭关闭/打开; 12. 麦克风静音键: 麦克风关闭/打开; 13. 录像键: 终端入会后, 开始/停止会议录制(注意: 录制需要在终端上外接 U 盘); 14. 呼叫键: 接听/挂断呼叫; 15. 回音消除键: 同时按下录像键、呼叫键与音量加键可进入/退出回音消除模式, 进入回音消除模式工作状态灯蓝灯 	ITC	广州	广州市保伦电子有限公司	3000.00	1	3000.00	2 年

			闪烁三次，退出回声消除模式工作状态蓝灯闪烁两次； 16. 共享辅流键：终端入会后，开始/停止共享辅流； 17. 画面布局键：终端入会后，切换终端画面布局； 18. 按键功能：支持控制视频会议终端摄像头云台以及焦距拉远拉近；支持控制视频会议终端录制；支持视频会议终端一键入会；支持控制视频会议终端菜单； 19. 深度消回音（AEC）：大于 65dB； 20. 消回音长度：≥500ms； 21. 双向噪音压缩（NC）：<25dB； 22. 智能麦克风自动寻向技术（EMI）：支持； 23. 自动增益控制技术（AGC）：支持； 24. 电源：USB 标准，5V-1A;25)							
8	平板电脑	华为 BAH3-W59	10.4 英寸 4GB+64GB Wi-Fi 6+ 2K 全面屏。	华为	东莞	华为技术有限公司	2000.00	1	2000.00	1 年
9	移动支架	TV-8265MZ	材质：冷轧钢，升降范围 1200~1600MM，承重 150KG/330LBS	ITC	广州	广州市保伦电子有限公司	500.00	1	500.00	2 年
10	合计（表 3）							51200.00		